

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3011i

TASKalfa 3511i

SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N
FORMATO A3

UN VALIDO
ALLEATO
IN UFFICIO.



Se state cercando dei validi alleati per incrementare l'efficienza del vostro ufficio che siano affidabili, flessibili, veloci e facili da usare, allora state pensando ai nuovi sistemi KYOCERA TASKalfa 3011i e TASKalfa3511i.

Sistemi multifunzione monocromatici performanti, dotati di un ampio pannello a sfioramento a colori per accedere alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax. Un'ampia gamma di opzioni per la gestione della carta e la finitura del documento, nonché un "ricco" portafoglio di soluzioni software supportano l'ottimizzazione dei flussi documentali e la creazione di un output professionale. Sistemi multifunzione "amici dell'ambiente", grazie all'adozione di materiali a lunga durata, garantiscono lunghi cicli di lavoro e riducono l'impatto ambientale.

La modularità d'offerta e la versatilità applicativa dei sistemi assicurano la rispondenza degli stessi al crescere delle esigenze documentali nel vostro ufficio.

- > Fino a 35 ppm - A4 - B/N
- > Memoria (standard/max.): RAM 2 GB, SSD 32 GB + HDD 320 GB opzionale
- > Stampa di rete e "mobile" e scansione colore
- > Funzioni fax opzionali: dual fax, network fax e internet fax
- > Possibilità di installazione di tre diversi alimentatori di originali, anche con scansione fronte-retro in un singolo passaggio
- > Gestione della carta personalizzata, con scelta di foratura e pinzatura del documento
- > Supporta tecnologie "mobile"
- > Adottano componenti a lunga durata

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser Monocromatico con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

Pannello di controllo: Display a sfioramento da 22,8 cm (9") a colori, inclinazione regolabile 15° - 90°

Velocità di stampa:

Fino a 30/15 ppm A4/A3 (TASKalfa3011i)

Fino a 35/17 ppm A4/A3 (TASKalfa3511i)

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia Multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento: massimo 18 secondi

Tempo di uscita prima pagina: massimo 3,6 sec.

Processore: Freescale QorIQ T1024(Dual Core) 1.0 GHz

Memoria (standard/max.): RAM 2 GB, SSD 32 GB + HDD 320 GB opzionale

Interfacce standard

4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 594 x 696 x 680 mm

Dimensioni (L x P x A): Unità principale + cassette carta (opzionali): 594x696x1006 mm

Peso: Unità principale circa 58 Kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico

Stampa: 620 W (TASKalfa3011i) - 660 W (TASKalfa3511i)

Modalità pronto: 120 W

Modalità a riposo: Massimo 1.0 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa: 46,5 dB(A) LpA (TASKalfa3011i) - 46,8 dB(A) LpA (TASKalfa3511i)

Pronto: 25,5 dB(A) LpA (TASKalfa3011i) - 26,1dB(A) LpA (TASKalfa3511i)

Standard di sicurezza:

GS, TÜV, CE
Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.
Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso

Bypass multiuso 100 fogli, 45 - 256 g/m², A6R - A3, cassette carta universali 2 x 500 fogli, 60 - 163 g/m², A5R-A3

Massima capacità carta con opzioni: 4.100 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: A5R-A3, 60-160 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 250 fogli faccia in giù, massima 3.200

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale PDF-417

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantiene, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Print, Google cloud print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3

Copia continua: 1-999

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca.

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione massima: A4, 300 dpi doppia scansione con DP-7110) 160 ipm in monocromia e a colori

Risoluzione di scansione: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Formato massimo di scansione: A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali opzionale

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Tipi di file: PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione fax

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600dpi

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 6%

Toner-Kit TK-7105: durata 20.000 pagine (TASKalfa 3011i)

Toner-Kit TK-7205: durata 35.000 pagine (TASKalfa 3511i)

Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-7120 e SH-12 per DF-791

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A)

Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato)

Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di documenti: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7120 Alimentatore automatico di documenti: (con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro) A5R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DT-730(B): Vassoio documenti

PF-791 Cassetto carta: 2 x 500 fogli, 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810 Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60-256 g/m², A4, B5, letter

DF-791*: Finisher per documenti + AK-740

Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; max. 60-256 g/m²; Vassoio secondario: max. 200 fogli; max. B5-A3;

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5-A3

DF-7120*: Finisher per documenti + AK-740

Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52-300 g/m², A5R-A3; Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, 3 posizioni

* Bridge unit AK-740 richiesto per l'installazione del finisher

PH-7C Unità di foratura: per DF-791/DF-7120, 2-fori/4-fori

60-256 g/m², A5R-A3

MT-730(B): Sorter Mailbox per DF-791, 7 scomparti x 100

fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²

Memoria

HD-12: 320 GB HDD

Sicurezza

Data security kit (E): In linea con ISO 15408(common

criteria) con livello di sicurezza EAL3

NK-7100: tastiera numerica hardware

Keyboardholder 10

USB IC Card Reader

Necessita di Card Authentication Kit (B)

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000

BaseT aggiuntiva

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Copri-lastra tipo (E)

CB-810 mobiletto di supporto in legno

CB-811 mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia
Tel. +39 0292171 - Fax +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.
Realizzato: Luglio 2016. Stampato: Settembre 2016.